

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

133 Плиссированная юбка ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина 110 см.

Вам потребуется:

Креп-жоржет 5,10–5,10–5,10–5,20–5,20–5,20 м шириной 145 см; эластичный пояс 0,70–0,75–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 3 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: мягкие юбочные ткани с высоким процентом синтетических волокон (чтобы держалась плиссировка).

Чертеж:

С помощью чертежа изготовить бумажную выкройку полотнища юбки (а) в натуральную величину. Для этого на большом листе бумаги (верхний и правый края должны составлять прямой угол) из правого верхнего угла вычертить при помощи нитяного циркуля радиус (R) для линии талии и радиус (R1) для линии нижнего края юбки. Или же отложить для линии нижнего края несколько раз длину юбки от линии талии вниз и поставить точки. Затем точки соединить дугообразной линией.

Припуски:

На швы и на подгибку низа — 1,5 см. Полотнища выкроить с припусками по верхнему срезу 5 см, линию шва талии разметить на полотнищах сметочными стежками.

Раскрой:


а) полотнище по чертежу 2х со сгибом.

Плиссировка:


Полотнища сдать на плиссировку: плиссировка солнце-клевш. Широкие припуски по верхним срезам полотнищ срезать до ширины 1,5 см.

Пошив:

- Выполнить правый боковой шов во внутреннем сгибе складки. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, взять вместе и обметать. Для застежки на молнию вдоль левых боковых срезов отмерить от линии талии 15 см и поставить метку.
- От эластичного пояса отрезать отрезок длиной 67–71–75–79–83–87 см (длина пояса). На поясе разметить линию середины. Пояс, слегка растягивая, притачать к



Чертеж:



Радиус для линии талии (R):

Размер 34 — 10,8 см, размер 36 — 11,4 см, размер 38 — 12 см, размер 40 — 12,7 см, размер 42 — 13,4 см, размер 44 — 14 см.

Радиус для линии нижнего края (R1):

Размер 34 — 120,8 см, размер 36 — 121,4 см, размер 38 — 122 см, размер 40 — 122,7 см, размер 42 — 123,4 см, размер 44 — 124 см.

верхнему срезу юбки, совместив линию середины пояса с правым боковым швом.

- Вдоль левых боковых срезов (внутренний сгиб складки) и концов пояса притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть и пришить. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца застежки на молнию во внутреннем сгибе складки.

- Срезать припуски по нижним срезам полотнищ, срезы обметать на оверлоки или обработать зигзагообразной строчкой.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступит за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы

спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



План раскладки

при ширине ткани 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

