

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 Юбка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от шва притачивания пояса 70 см.

Вам потребуется:


Ткань с ажурной вышивкой 1,85–1,90–1,90–1,95–1,95 м шириной 130 см; подкладочная ткань 1,75–1,80–1,80–1,85–1,90 м шириной 140 см; репсовая лента (в качестве пояса) 1,45–1,55–1,60–1,70–1,80 м шириной 4,5 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; лоскут флизелина.

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

С помощью чертежа изготовить бумажную выкройку переднего/заднего полотнища юбки (а) в натуральную величину. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Чертеж — переднее/заднее полотнище юбки (а)
Все размеры приведены в сантиметрах.




Радиус для линии талии (R)
Размер 36 — 22,4 см, размер 38 — 23,6 см, размер 40 — 24,9 см, размер 42 — 26,2 см, размер 44 — 27,5 см.

Радиус для линии нижнего края (R1)
Размер 36 — 93,8 см, размер 38 — 95,0 см, размер 40 — 96,4 см, размер 42 — 97,7 см, размер 44 — 98,9 см.

Планы раскладки

Ткань с ажурной вышивкой шириной 130 см



Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.



Припуски:

Припуски шириной 1,5 см уже включены в размеры полотнищ юбки.

Раскрой:

а) полотнище юбки по чертежу 2x
а) полотнище юбки подкладки по чертежу 2x

Пошив:

■ Вдоль левых боковых срезов полотнищ юбки и подкладки от верха отмерить по 16 см для разреза для потайной застежки на молнию и поставить метки. К припускам по краям разреза деталей подкладки приутюжить узкие полосы прокладки. На юбке и на подкладке выполнить правые боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Пояс. От репсовой ленты отрезать 2 отрезка длиной по 72–76–80–84–88 см. На одном отрезке репсовой ленты поставить метку середины. Репсовую ленту приколоть с лицевой стороны к верхнему срезу юбки, совместив середину ленты с правым боковым швом, при этом верхний срез юбки приспособить. Ленту притачать в край.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию от верхнего края пояса до метки разреза — см. «Это надо знать» справа. При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии отвернуть на изнаночную сторону, обогнув припуски, и приколоть. На юбке выполнить левый боковой шов от низа вплотную к швам притачивания потайной застежки-молнии. На подкладке выполнить левый боковой шов до метки разреза. Припуски швов разутюжить.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



■ Подкладку вложить в юбку лицевой стороной к изнаночной стороне, совместив правые боковые швы. Подкладку приметать вдоль шва притачивания пояса. Край разреза подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии, для этого припуски подкладки надсечь у конца разреза.

■ Другой отрезок репсовой ленты приколоть к поясу с изнаночной стороны, концы ленты подвернуть. Край репсовых лент стачать с лицевой стороны в край. Концы внутренней репсовой ленты пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ Нижний срез юбки остается необработанным. Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и застрочить, подкладка должна быть на 5 мм короче, чем юбка.